



9d24 Messenger

Sempre al corrente in ogni situazione.

Il 9d24 Messenger racchiude in sé tutte le funzioni di un telefono wireless.

Si tratta di un sottile e robusto apparecchio dotato di un'elevata tecnologia di comunicazione, che ben si adatta ad ogni luogo di lavoro.

Anche negli ambienti più ostici, il 9d24 Messenger è sempre attivo.

Infatti, è stato costruito per resistere all'acqua, allo sporco, alle cadute ed a tutte le difficoltà che si possono incontrare quotidianamente in ambienti industriali.

Ascom integra i sistemi

Il 9d24 Messenger fa parte del sistema Dect Ascom 9d*, che unisce perfettamente funzioni di sicurezza personale, voce e "messaging". Inoltre, è facilmente adattabile ai sistemi tecnologici esistenti.

Sempre con te

Il 9d24 Messenger rappresenta l'unione delle funzioni di telefonia altamente versatile e di messaggistica avanzata. Assicura un facile ed affidabile accesso a tutte quelle informazioni di vitale importanza per la gestione dei sistemi di building automation, linee di produzione, Internet e Intranet, come pure la comunicazione con altri utenti. Ovunque, sarà un affidabile supporto di lavoro.

Un apparecchio versatile

Il 9d24 Messenger è stato pensato per organizzare ed allo stesso tempo semplificare la giornata lavorativa.

È robusto, resistente all'acqua, facile da maneggiare, con un ampio display retro-illuminato, microfono per operazioni "mani libere" e vibrazione per chiamate silenziose.

La scelta ideale

Il 9d24 Messenger è la scelta ideale per tutti quei luoghi di lavoro, come aziende, hotels ed ospedali per citarne alcuni, dove le persone sono costantemente in movimento e basta un pulsante per non restare mai soli.

La soluzione ai vostri bisogni

Dovunque occorre una comunicazione wireless, Ascom offre il sistema che risponde alle vostre esigenze. Abbiamo aggiunto maggiori funzionalità al normale concetto di comunicazione wireless.



9d24 Messenger vi tiene al corrente di ogni evento ovunque voi siate.

ascom



9d24 Messenger – sempre “on line”.

9d24 Messenger disponibile anche nella versione Medic, pensato appositamente per il settore della sanità.

Caratteristiche

Funzioni simultanee di messaggio e voce

Gestione prioritaria dei messaggi d'allarme.

Lista messaggi

Memoria (FIFO) per 20 messaggi per un totale di 20.000 caratteri alfanumerici.

Resistente alla polvere, umidità ed urti

L'apparecchio è resistente all'acqua e alla polvere, essendo un modello con protezione IP64 ed è pensato per sopportare gli urti secondo le norme IEC 68-2-32.

Funzione “mani libere”

L'apparecchio dispone di un circuito viva voce per comunicazioni “mani libere”.

Largo display grafico

Fino a 6 linee di testo, di 20 caratteri alfanumerici ciascuna, possono essere visualizzate contemporaneamente sul display retro-illuminato.

Tasti per operazioni intuitive

Il tasto principale, posto al centro, permette di orientarsi tra i diversi menù. Tasti dedicati e personalizzati permettono un facile accesso alle più comuni funzioni di utilizzo.

Tasti illuminati

La tastiera alfanumerica è retro-illuminata per facilitare l'utilizzo dell'apparecchio anche in condizioni di scarsa luminosità.

Vibrazione per chiamate silenziose

Un vibratore, incorporato nell'apparecchio, permette di “sentire” le chiamate silenziose.

Lista chiamate/Rubrica locale

Pratico accesso alle ultime 20 chiamate e memorizzazione di 100 numeri all'interno della Rubrica locale.

SIM Card identificativa

Ogni utente ha una SIM Card, su cui è memorizzato l'ID dell'apparecchio, oltre alle impostazioni personali, per esempio i profili e le funzioni dedicate. All'occorrenza, la SIM può essere scambiata da un apparecchio all'altro.

Contro il furto

E' possibile programmare l'apparecchio per il solo funzionamento in specifici sistemi.

Accesso elenco centrale

Accesso diretto alla Rubrica aziendale, disponibile come opzione.

Dati tecnici

Dimensioni: 134 x 60 x 27 mm

Peso: 140 g

Display grafico retro-illuminato:

128 x 64 pixels LCD

Temperatura di funzionamento:

0° - 40° C

Tempo di conversazione/Stand-by:

8 h/80 h (versione standard)

Tempo di ricarica: 1 h

Caratteristiche: DECT/GAP

N. di sottoscrizione: 4 sistemi DECT

Accessori/Opzioni

Versione Medic

Connessione cuffia resistente all'acqua

Cuffia con microfono

Cuffia con protezione acustica

Catenella di sicurezza

Clip

Caricabatteria da tavolo

Rastrelliera di ricarica

Custodia

Tutte le caratteristiche della messaggistica, dipendono dal sistema.

*Piena compatibilità con i sistemi Ericsson freeset e Alcatel OmniPCX Enterprise rel. 5.0 & OmniPCX Office rel. 2.1.



Exhibo S.p.A. Communication Systems
Via. A. Boito, 12 - 20052 Monza (MI)
tel. 039 2328504 - fax. 039 2317700
comsicur@exhibo.it - www. exhibo.it